

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Van İl Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi

Konu Mal Alımı

16.04.2021

PIYASA ARAŞTIRMA VE TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı bulunan 25 Kalem Hırdavat (Yangın Söndürme) Malzemesi Alım İş 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince "Doğrudan Temin Usulü"22/ d ile satın alınacaktır.Asgari birim fiyatları yazılı teklifin: 26.04.2021 11:00 kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine teslim edilmesi, Nolu faksa fakslanması veya "vandhs8@saglik.gov.tr" adresine mail gönderilmesi;
Bilgilerinize rica olunur.

Dr.Öğr.Üyesi Özkan ÖZAY
Baştabip

Sıra	MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	MEGAFON	1	Adet		
2	HİDROLİK KRİKO	1	Adet		
3	CAN KURTARMA İPİ	1	Adet		
4	KIRICI HİLTİ	1	Adet		
5	TAŞLAMA MAKİNASI	1	Adet		
6	ELDİVEN	10	Çift		
7	YELEK	15	Adet		
8	ÇİZME	10	Çift		
9	BARET BAŞLIK	10	Adet		
10	BORU ANAHTARI	1	Adet		
11	EL FENERİ LEDLİ	10	Adet		
12	EL TESTERESİ	1	Adet		
13	EMNİYET DUBASI	10	Adet		
14	EMNİYET ŞERİDİ (500 MT)	1	Adet		
15	HALAT SENTETİK (15 MT)	1	Adet		
16	HALAT ÇELİK (15 MT)	1	Adet		
17	KANCA	1	Adet		
18	KATLANABİLİR MERDİVEN	1	Adet		
19	KAZMA	10	Adet		
20	KÜREK	10	Adet		
21	PROJEKTÖR	1	Adet		
22	UZATMA KABLO MAKARA	1	Adet		
23	YARYOZ SAPLI(5 KG)	1	Adet		
24	ÇEKİÇ	1	Adet		
25	TELSİZ	10	Adet		
Toplam					

- * Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ediyorum.
- *Teknik şartnamede numune istenildiği takdirde son teklif verme tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde numune gönderilecektir.5 takvim günü içinde numune göndermeyen firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır.
- * Numunesi uygun görülmeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- * Fiyatlar Türk Lirası ve KDV hariç olarak verilecektir.Yabancı para birimi cinsinden verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- * Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır.
- * Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır.
- * Malzemeler şartnameye uygun olup, teslimatı ona göre yapılacaktır.
- * Teklif mektubunda ad, soyad, vergi numarası ve ticaret unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır.
- * Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir.
- * Teklif hastanemizin standart teklif formuyla doldurulacaktır.

İMZA-KAŞE

İLETİŞİM BİLGİLERİ

MEGAFON TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

12 (Bir) Adet

Sirenli

Mayklı (mayk: kordonlu mikrofon)Olacak

Kısa ses kayıtlı olacak

USB-SD kart çalarlı olacak

HARİCİ DC12V GİRİŞİ (kablo hariçtir.)

25W MEGAPHONE, siren,talk,record. With USB/SD mp3 player, olmalı

Çıkış Gücü	25W olmalı
Güç	8 x C tipi pili olmalı
Pil Ömrü	Kalıcı işlem 6 saat
Ulaşımı	açık havada 500-700m kadar ses ulaşımı olmalı
Boyut/Ağırlık	Ø 230 mm, L 350 mm; ca. 1.65 kg (pil dışında)
Malzeme ve Renk	ABS / Mavi-Gri(vs)olmalıdır.
Sinyal Sesi	Siren

HİDROLİK KİRİKO ŞARTNAMESİ

1 (Bir) Adet

Hidrolik Şişe Kriko

Kapasite 10 ton

Kaldırma yüksekliği 125 mm

Ağırlık 6 kg olmalıdır

CAN KURTARMA İPİ ŞARTNAMESİ

Çap:8mm olmalı

Uzunluk L:30Mt olmalı

KIRICI HİLTİ ŞARTNAMESİ

1 (Bir) Adet

Hız 2900/1000 Dev-Dk Arası

Marka: -

Mandren Tipi Anahtarsız

Matkap Türü Darbeli

Güç (Watt)1000-1500 Watt Arası Olacak

TAŞLAMA MAKİNASI ŞARTNAMESİ

1(Bir)Adet

Özellikleri

Giriş Gücü 900 W

Boştaki Devir Sayısı 2800 - 11000 Dev/Dak

Çıkış Gücü 450 W

Taşlama Mili Dişi M 14 Disk Çapı 115

ELDİVEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

*10(On) Adet

- Uzunluk : 25-27 cm
- Kalınlık : en az 1 mm
- No : 12 numara
- Lâteks mamul, Pamuk iç yüzey, arkadan havalandırılmalı, dalgalı avuç iç yüzeyi

YELEK TEKNİK ŞARTNAMESİ

Adet:10 Olacak

Kumaş: %100 polyesterden imal edilmiş olacak

120 gr fosforlu kumaş olacak

Renk: Turuncu olacak

Reflektif: İkaz yeleği üzerinde 2 adet reflektif şerit olacak

Logo Baskılı olacak İkaz yeleği kumaşı logo baskı için uygun olacak

ÇİZME ŞARTNAMESİ

10 Adet olacak,

Çizmeler TS EN ISO 20345 standardına uygun olacak

Çizmenin dış taban kaymaz direnci özelliğine SRC' ye uygun olacaktır.

Firmalar, çizmenin Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği'ne (89/686/EEC) uygun olacak

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ni tekliflerine ekleyeceklerdir.

BARET ŞARTNAMESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

10(On) Adet

- a) 89/686/EEC Avrupa Birliği Direktifine uygun üretilmiş CE işaretli olmalıdır.
- b) UV ışınlara dayanıklı ABS plastiklerden üretilmiş olmalı.
- c) Kullanıcının konforu için baret 370 gramdan ağır olmamalıdır.
- d) Baret, 4 nokta süspansiyonlu olarak ABS plastik malzemeden üretilmiş olmalıdır. e) İç tekstilli ve kafa bandı Düşük yoğunluklu polietilen (LDPE) malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- f) -30 0C, +50 0C sıcaklık aralığında özelliğini kaybetmemelidir.
- g) Baret içi alınlık bandı deri veya suni deri hammaddeden terlemeye karşı uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
- h) Kafa ayarı vida ayarlı tasarımda olmalı.
- i) Baretin ön çeperi ilgili standartların izin verdiği boyutlarda, görüş açısını kısıtlamamak için 4 cm uzunluğu geçmemelidir.
- j) Baret malzemesi üzerinde;
İmalatçı firma adı – sembolü
İmal yılı
CE İşareti
Test gerilimi
Kullanılabilirlik sıcaklık aralığı
Olmalı ve silinmeyecek şekilde bulunmalıdır.
- k) Gövde hammaddesinin rengi baret rengini oluşturacaktır.
- l) Kulaklık, yüz siperi vb. ilave aparat takılabilir olmalı.
- m) İdarenin isteği doğrultusunda TCDD amblemi pvc sticker olarak yazılmalıdır.
- n) Baretin baş çevre bandı alın kısmını kapsayacak şekilde ve genişliği 30 mm den az olmamalı, baret ile band arasında en az 5 mm lik havalandırma aralığı bulunmalıdır.
- o) Siperlik genişliği, kenar genişliği, baş üstü aralığı, havalandırma aralığı, şapka bantları, baş ve çevre bantları, baretin ağırlığı, yanmaya karşı dayanımı TS EN 397 standardında belirtilen ölçülerde ve tolerans dâhilinde olacaktır.
- p) Baret şok absorsiyonu, delinmeye karşı direnç, aleve karşı dayanım, TS EN 397 no.lu standarda göre başarı ile geçmiş olmalıdır. Baretin test sonuçları ile ilgili raporlar tekliflere eklenmeli ve TS EN 397 uygunluk belgeleri aranmalıdır

BORU ANAHTARI ŞARTNAMESİ

Adet 1 (Bir) Olacak

Alta Maşalı Boru Anahtarı, özeliği

Krom vanadyum olacak

Dişler indüksiyonda sertleştirilmiş olacak

Elektrostatik boyanmış olacak

Enaz 2 yıl Garantili olacak



EL FENERİ ŞARTNAMESİ

10(On)Adet

- 10 watt led spot el feneri şarjlı uzun ömürlü olacak
- süper parlak ve yoğunlaştırıcı çevre dostu 10 watt parlaklığa sahip şarjlı el feneri.
- özel reflektör sayesinde daha iyi ışık yayılım etkisi ve yoğunlaştırma etkisine sahip olacak
- dahili şarj edilebilir olacak
- bakım gerektirmeyecek
- 8000 mah. Kadar kapasiteli kurşun-Asit piller olacak
- 10 watt lamba olacak
- düşük güç tüketimli olacak
- özel reflektör sayesinde daha iyi ışık yayılım etkisi olacak
- tam olarak şarj süresi 10 - 15 saat arasındır olacak
- tam kapasitede 18 saate kadar dayanacak
- Enaz 2 yıl garantili olacak

EL TESTERESİ ŞARTNAMESİ

1(Bir) Çelik gövde testere olacak

1 Adet ahşap testere bıçağı olacak

5 Adet çelik testere bıçağı olacak

1 Adet testere yayı olacak

1 Adet sabitleme vidası olacak

1 Adet konumlandırıcı olacak

EMNİYET DUBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Teknik Özellikle

Adet:10 olacak

Malzeme : PVC

Ölçüler : 285x500 mm

Renk : Turuncu

Ağırlık : 1,3 1,5Kg olmalıdır.

EMNİYET ŞERİDİ ŞARTNAMESİ

Ürün ölçüsü: 6 cm x 500 metre

Malzeme: PVC

Renk: Kırmızı-Boya

Adet:10 olacak



SENTEDİK HALAT

9,5 mm apında olacaktır.

15 metre uzunluęu olacak

8100 kilograma kadar kapasiteli olacak

ELİK HALAT TEKNİK ARTNAMESİ

15 mt uzunluęunda olacak

6×19 elik zlü Standart elik Halat olacak

6×19 kompozisyonlu genel amaçlı tel halat,

FC (kendir z) olarak kullanılabilir olacak

KANCA ARTNAMESİ

1 (Bir)Adet

-elikten olacak

-Emniyet mandalı olacak

-Dner bařlıklı olacak

-Enaz 15 ton kaldırma ve ekme gc olacak

KATLANABİLİR MERDİVEN ARTNAMESİ

1 (Bir) Adet olacak

zeri Kaymaz Desenli Kare Basamak Profili olacak

zel Geme-Sıkıřtırma Yntemi ile retim olacak

zel Formlu Dikdrtgen Tařıyıcı Profiller olacak

zel Alařımlı Kaymaz Takozlar olacak

Kilitli Basamak Kanca Sistemi olacak

Ařırı Ykselmeyi nleyici Stoplama Pim olacak

Aılmayı nleyici Emniyet Kayıřları olacak

Denge Ayaklı Kaymaz Takozla olacak

Tařıyıcı Profilleri Tam Kavrayan Alminyum Dkm Mafsalla sahip olacak

KAZMA ARTNAMESİ

-(10 adet). Sivri ve keskinleřtirilmiř kesici bařlıklı olmalı

-ok amaçlı kullanılmalı

- Darbelere karřı dayanıklı olmalı

-TSE Damgalı olmalı

KÜREK TEKNİK ŞARTNAMESİ (10 adet)

1. Sivri ve keskinleştirilmiş kesici kenarı ile çok amaçlı kazma küreği. olmalı
2. Darbelere karşı dayanıklı olmalı
3. Sert toprak koşullarında çalıştırılabilecek düzeyde sağlam yapılı olmalı
4. Genişlik: 160-200 mm
5. Uzunluk : 700-1200 mm
6. Ağırlık: 1500-2000 gr arasında olmalı

PREJEKTÖR TEKNİK ŞARNAMESİ

1 (Bir) adet olacak

a) 500W Led Projektör Teknik Özellikleri

1. Armatür IP67 standardına uygun olup TSE belgesine sahip olmalıdır.
2. Armatürün gövdesi ve ön çerçevesi alüminyum enjeksiyon tekniği ile üretilmiş olmalıdır.
3. Armatür gövdesi Ral 7043 boyalı olmalıdır.
4. Armatür güç kaynağı, ledlerin ısısından etkilenmemesi ve daha uzun ömürlü olması adına gövdenin arka tarafında bağımsız IP67 standartlarını sağlayacak. Metal gövdeli, muhafazalı, yan kapakları contalı ve sökülebilir vidalı olmalıdır.
5. Armatür TS EN 62262 ye göre IK 08 darbe dayanıklılık testi belgelerine sahip olmalıdır.
6. Armatürde kullanılacak her bir ledin ışık akısı; soğuk beyaz için 140 lümen olmalıdır. Armatür 500W için ise 69,000 lümen ışık gücüne sahip olmalıdır.
7. Armatürde high power 160 adet led olmalıdır.
8. Armatürde 3000K, 4000K, 5000K, 6500K renk sıcaklığında ledler kullanılabilmelidir. Kullanılacak led rengi idare tarafından belirtilecektir.
9. Armatürde kullanılan ledlerin renksel geriverimi minimum (CRI) %71 olacaktır.
10. Ledin üzerindeki çipin açısı 140° (±5) olmalıdır.
11. Armatürde kullanılan led ışıkları 4'lü monoblok 30°x50° lik asimetric veya simetric lensler ve 60-90 derecelik single lensler ile yönlendirilebilir olmalıdır.
12. Armatür yüzeyindeki sıcaklık artışı hiçbir yerde 65°C'yi geçmemelidir. Armatürde kullanılacak driver (güç kaynağı) minimum IP67 koruma sınıfında olup. 40°C+60°C aralığında olmalıdır.

13. Armatürde kullanılacak güç kaynağı EN 61347-1, EN 61347-2, EN 62384 standartlarını karşılayacaktır. 14. Driver ENEC belgeli olup. Parafudr korumalı olmalıdır. 15. Armatürde kullanılan driver (güç kaynağı) minimum %90 verimlilikte olacaktır.

UZATMA KABLO MAKARA TEKNİK ŞARTNAMESİ

KABLO UZUNLUĞU 50 METRE OLACAK
3X2,5 MM KABLO KESİTİ KABLODAN OLUŞMALI
4 ADET MONOFAZE TOPRAKLI PRİZ OLMALI
2200 WATA KADAR DAYANIKLI OLMALI
16AMPER KALIN KABLO SAĞLAM VE DAYANIKLI GÖVDE KABLO OLMALI
AÇILMASI VE TOPLANMASI PRATİK OLMALI
CE BELGELİDİR OLMALI
RENK DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR.

BALYOZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1 (Bir) Adet olacak

Ağırlık: 4000.00gr

Yükseklik: 6.00mm

En: 7.00mm

Boy: 17.00 mm

1 Adet ahşap sap olacak

SAPLI ÇEKİÇ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1 (Bir) adet olacak

-2000 Gr Olacak

-Çelikten olacak

TELSİZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

10(On) Adet olacak

1. 1000 mt görüşme mesafesi
2. VOX (Eller serbest kullanım)
3. LED fener özelliği
4. Aydınlatmalı ekran
5. Frekans bandı UHF PMR 446
6. Kanal aralığı 12.5kHz
7. Frekans kararlılığı ± 2.5 ppm
8. 1700mAh LI-ION batarya
9. Kulaklık ile kullanım imkanı (opsiyonel)
10. En az 2yıl garantili olacak

[Handwritten signature]

Muradiye Devlet Hastanesi
Mustafa GÜLTAŞ
İdari ve Mali İşler Birim Sorumlusu

[Handwritten signature]