T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Van İl Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi

Konu Mal Alımı

21.01.2022

PİYASA ARAŞTIRMA VE TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı bulunan 1 Kalem Hırdavat Malzemesi Alım İşi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince "Doğrudan Temin Usulü"22/ d ile satın alınacaktır.Asgari birim fiyatları yazılı teklifin :31.01.2022 14:00 kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine teslim edilmesi, Nolu faksa fakslanması veya **"vandhs8@saglik.gov.tr"** adresine mail gönderilmesi ;
Bilgilerinize rica olunur.

Dr.Öğr.Üyesi Özkan ÖZAY
Baştabip

Sıra	MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	AMBULANS LASTİKLERİ 215*115*75-R16	4	Adet		
				Toplam	

* Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ediyorum.
*Teknik şartnamede numune istenildiği takdirde son teklif verme tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde numune gönderilecektir.5 takvim günü içinde numune göndermeyen firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır.
* Numunesi uygun görülmeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
* Fiyatlar Türk Lirası ve KDV hariç olarak verilecektir.Yabancı para birimi cinsinden verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
* Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır.
* Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır.
* Malzemeler şartnameye uygun olup , teslimatı ona göre yapılacaktır.
* Teklif mektubunda ad, soyad, vergi numarası ve ticaret unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır.
* Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir.
* Teklif hastanemizin standart teklif formuyla doldurulacaktır.

İMZA-KAŞE	İLETİŞİM BİLGİLERİ

FORD TRANSİT AMBULANS LASTİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Lastiklerin ebatları 215/75/R16 olmalıdır.

2-Lastikler KIŞ tipi lastik olmalıdır.

3-Kış koşullarında kullanım için geliştirilmiş özel sırt karışımı olmalı ve fren emniyeti sağlanmalıdır.

4-Silika bazlı sırt karışımı, lastiğin yuvarlanma direncini düşürmeli, ıslak zemindeki çekiş yeteneğini artırmalıdır.

5-Blokların üzerinde çok sayıda ince olukları olmalıdır.

6-Lastiğin dişli sırtı en az 8 mm derinliğinde olmalıdır.

7-Lastikler 2 yıl garantili olmalıdır ve garanti belgesi düzenlenmelidir.

8-Lastiklerde TSE standartlarına uygun olmalı ve belgesi olmalıdır.

9-Lastiklerin üretim tarihi ile teslim tarihi talep edilen yıla ait olmalıdır.

10-Yüklenici firma lastik ve si bopların montaj, bakım ve onarım hizmetlerini sağlamalıdır.

11-Lastik kat sayıları 10 kat olmalıdır.

1-Lastiklerin ebatları 215/75/R16 olmalıdır.

2-Lastikler YAZLIK tipi lastik olmalıdır.

3-Yaz koşullarında kullanım için geliştirilmiş özel sırt karışımı olmalı ve fren emniyeti sağlanmalıdır.

4-Silika bazlı sırt karışımı, lastiğin yuvarlanma direncini düşürmeli, ıslak zemindeki çekiş yeteneğini artırmalıdır.

5-Blokların üzerinde çok sayıda ince olukları olmalıdır.

6-Lastiğin dişli sırtı en az 8 mm derinliğinde olmalıdır.

7-Lastikler 2 yıl garantili olmalıdır ve garanti belgesi düzenlenmelidir.

8-Lastiklerde TSE standartlarına uygun olmalı ve belgesi olmalıdır.

9-Lastiklerin üretim tarihi ile teslim tarihi talep edilen yıla ait olmalıdır.

10-Yüklenici firma lastik ve si bopların montaj, bakım ve onarım hizmetlerini sağlamalıdır.

11-Lastik kat sayıları 10 kat olmalıdır.

Muradiye Devlet Hastenesi
Mustafa GÜLTAŞ
İdari ve Mali İşler Birim Sorumlusu

Şemsettin İNCİ
Sorumlu Şoför